

CE



MARCADO CE COMPLETO

CE



10
1239
1239/CPD/0807701

Avenida de Regumiel, nº 6
42158 –Duruelo de la Sierra (Burgos)
Tel: 975 37 14 96 / Fax: 975 37 10 54
www.maderassacristan.com

EN 14081-1: 2005 + A1: 2011

***Madera estructural clasificada visualmente por su resistencia según norma interna PSB.
Clasificada en seco. Tratada contra organismos xilófagos***

Madera de pino silvestre (PNSY) calificada como Pino Soria Burgos, con clase visual PSB C24
Secciones indicadas en paquetes: _____

Prestaciones de todas las características esenciales obligatorias que deben declararse

Módulo de elasticidad (medio) y resistencia a flexión, compresión, tracción y cortante (EN 338)	C24
Reacción al fuego	d-s2,d0
Emisión de sustancias peligrosas	PND
Durabilidad "PT" (Producto tratado)	
- Tipo de tratamiento	Tratamiento mediante autoclave de doble vacío por aspersión
- Producto protector	XYLACEL TOTAL
- Clase de penetración	NP3
- Valor de retención	57,4 kg/m ³
- Agentes biológicos de referencia	Insectos y hongos xilófagos, incluidas termitas

Ensayos tipo inicial e implantación y seguimiento por:
Fundación Cesefor

Pol. Ind. Las Casas c/C, Parcela 4, 42005 (SORIA) ESPAÑA, T. +34 975 212 453. www.cesefor.com

cesefor